

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA: Remont fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228,299) na odcinku droga powiatowa-Wólka Kuligowska (droga gminna 107251E) na długości 786 m."

ADRES INWESTYCJI

Woj. Łódzkie, pow. opoczyński, Gmina Poświętne

DZ. EWID. NR: 288, 299 obręb Wólka Kuligowska, Gmina Poświętne, powiat opoczyński

INWESTOR

Gmina Poświętne

ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

DATA OPRACOWANIA

10-10-2019r.

BRANŻA

Drogowa

DeluBET Sp. z o.o.
ul. ...
...
...
...
...
...

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
Roboty pomiarowe			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje kompletną obsługę geodezyjną. Wykonawca winien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej i zgłosić ten fakt do PODGiK w Opocznie przed rozpoczęciem prac z tym związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.	km	0,786
2	Wykonanie koryta na głębokość 10 cm w gruntach kat. I-IV wraz z odwozem urobku na odległość do 5 km	m2	616,84
3	Ocieplenie wodociągu otuliną styropianowa EPS 100 lub polietylenową o śr. zew. 70cm	m	14,00
4	Rura osłonowa dwudzielna śr. 110 mm	m	6
II. PODBUDOWY			
5	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję drogi oraz istniejącej podbudowy z krusztwa łamanego	m2	3 325,84
6	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 10 cm na poszerzeniach	m2	616,84
7	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 10 cm, na całej szerokości drogi	m2	3 325,84
8	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego	m2	3 247,48
9	Warstwa wyrównawcza z bet. asfaltowego AC 11S 50/70 w ilości 100 kg/m2	Mg	325,00
10	Oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej	m2	3 169,14
III. NAWIERZCHNIA			
11	Warstwa ścieralna gr. 4 cm z bet. asfaltowego AC 11S 50/70	m2	3 169,14

	IV. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO		
	Oznakowanie pionowe		
12	Znaki: A-7 - 1 szt., A-12b - 1 szt., A-12c - 1 szt wraz ze słupkami śr. 50 mm oraz fundamentem	szt	3,00
	V. ODWODNIENIE		
13	Przepust śr. 600 mm z rur PEHD , wraz zrobotami ziemnymi, zasypką, fundamentem z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm oraz ze ściankami czołowymi	m	17,00
	VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
14	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm	m2	1179,00